

Tout naturellement, une isolation haute performance !

NOUVEAU
Valnat Premium et Valnat Premium Plus



+ d'efficacité thermique :
Meilleur Lambda (λ) = 0,036 W/m.K



Valnat Premium Plus
Classement feu Euroclasse C s2 d0



+ de douceur
- de poussière
- Pose facile, rapide et sans danger



Traitement écologique sans sel de bore,
ni phosphate, ni borax, ni halogène



Palette housée thermorétractable :
évite la déformation des produits



De 45 à 250 mm d'épaisseur
Nouvelles épaisseurs : 160 et 250 mm
Nouvelle largeur 48 cm possible
en panneaux pour pose entre chevrons
(ép. 60, 80 et 100 mm)



Caractéristiques techniques

Composition :
88 % fibres naturelles végétales,
lin majoritaire
12 % fibres de liège

Composition :
30 Kg/m³ - EN 1602

Lambda air ambiant :
(λd) = 0,036 W/m.K - EN 12667

Chaleur spécifique :
1800 J/KgK

Coefficient résistance à la vapeur d'eau :
μ ≤ 2 - EN 12086

Classement Feu Valnat Premium :
F (non testé) - EN 13501-1

Classement Feu Valnat Premium Plus :
Euroclasse C s2 d0

Valnat
PREMIUM

Le plein d'avantages !

- Confort et bien-être été / hiver naturellement.
- Conforts thermiques et phoniques renforcés.
- Régulation de l'hygrométrie (« climatiseur naturel »).
- Bonne tenue dans le temps (pas d'affaissement, pas de ponts thermiques).
- Toutes les chutes sont ré-utilisables.
- Isolant naturel et sain, à la pose et à l'usage. Non allergène, sans fibres ou poussières abrasives. Sans traitement fongique, ni insecticide, ni sel de bore neurotoxique, ni phosphate d'ammonium.


Isolant VALNAT PREMIUM en rouleaux

Dimensions			Conditionnements				Résistance thermique (R)
Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	m ² / rouleau	m ² / paquet	Rouleaux / palette	m ² / palette	
60	6,5	0,6	3,9	7,8	16	62,4	1,7
80	4,4	-	2,64	5,28	16	42,24	2,2
100	3,4	-	2,04	4,08	16	32,64	2,8

Isolant VALNAT PREMIUM en panneaux

Dimensions			Conditionnements				Résistance thermique (R)	
Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	m ² / panneau	Panneaux / paquet	m ² / paquet	Paquets / palette	m ² / palette	
45	1,25	0,6	0,75	14	10,5	8	84	1,3
100	-	-	-	6	4,5	8	36	2,8
120	-	-	-	5	3,75	8	30	3,3
140	-	-	-	4	3	8	24	4
160	-	-	-	4	3	8	24	4,4
200	-	-	-	3	2,25	8	18	5,6
250	-	-	-	3	2,25	6	13,5	7
SPECIAL ENTRE CHEVRON								
60	1,25	0,48	0,6	10	6	10	60	1,7
80	-	-	-	8	4,8	10	48	2,2
100	-	-	-	6	3,6	10	36	2,8

Longévité des propriétés thermiques



Affaissement, tassement naturel d'isolants fibreux vers le bas.

Valnat Premium, pas de tassement, pas de ponts thermiques, effet ressort sur les côtés.



L'isolation ne se tasse pas. Assure une longévité de ses efficacités :

Le concept industriel exclusif assure une excellente stabilité dimensionnelle et évite significativement le tassement.

L'effet « ressort naturel » supprime les ponts thermiques entre les montants.



Votre Distributeur